

ALL SECURITY

CCTV con LiteWire

Immagini senza disturbi?
È semplice... con LiteWire!

www.allsecurity.es



- Tramettitore fibra LiteWire IP68
- Funziona con qualsiasi telecamera analogica TVCC
- 100% immune ai disturbi RF
- SNR > 50dB fino a 300m di distanza
- Fino a 600m con un ripetitore attivo
- Isolamento di massa ed eliminazione ground loop
- Cavo più sottile di un microcoassiale
- Cavo isolante, si posa insieme ai cavi elettrici
- Facile e rapido da installare

Applicazioni

- Videosorveglianza - TVCC analogica
- Videocontrollo
- Sistemi di visione industriale



CCTV con LiteWire

ALL SECURITY

Specifiche Tecniche

VIDA IP68



* Dimensioni reali

Trasmittitore	VIDA TX IP68
Banda trasmessa (MHz)	6,0
SNR (dB)	50 min.
Alimentazione	12VDC
Consumo (mA)	80 max.
Distanza (m)	120 - 300
Grado di protezione	IP68
Peso (g)	45
Dimensioni (mm)	Tx 23x23x48
Connettore (video)	BNC
Connettore ottico	F-SMA
Temperatura di immagazzinamento (°C)	-30 a +70
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 a +60

Schema di collegamento

Trasmittitore VIDA IP68 con Ricevitore VIDA300.RX



Trasmittitore VIDA IP68 con RIPETITORE e Ricevitore VIDA300.RX

