

ALL SECURITY

# CCTV con LiteWire

¿Imágenes de alta calidad siempre?  
¡Es simple... con LiteWire!

[www.allsecurity.es](http://www.allsecurity.es)



- Transmisión de vídeo en color
- Compatible con todas las cámaras analógicas
- Inmunidad total a las interferencias
- SNR > 50dB hasta 300m de distancia
- Hasta 600m de distancia con un repetidor activo
- Protección contra descargas y aislador de tierra
- Más fino que un microaxial
- Cable aislante, se coloca en cablecanales eléctricos
- Fácil y rápido de instalar

## Aplicaciones

- Transmisión de vídeo para CCTV
- Videocontrol en aplicaciones industriales
- Video-interfonos



# CCTV con LiteWire

ALL SECURITY

## Especificaciones



VIDA300

Transceptor	VIDA300
Ancho de Banda (MHz)	6,0
SNR (dB)	50 min.
Alimentación	12VDC
Distancia (m)	20 - 300
Calibración	Automática
Peso (g)	175
Dimensiones (mm)	Rx 66x45x26 Tx 44x29x26
Consumo (mA)	Tx 80 max. Rx 200 max.
Conector eléctrico (video)	BNC
Conector óptico	F-SMA
Temperatura de almacenamiento (°C)	-30 a +70
Temperatura de trabajo (°C)	-20 a +60



VIDA150

Transceptor	VIDA150
Ancho de Banda (MHz)	5,5
Alimentación	12VDC
Distancia (m)	10 - 150
Calibración	Manual
Peso (g)	120
Dimensiones (mm)	Rx 66x28x26 Tx 44x29x26
Consumo (mA)	Tx 80 max. Rx 50 max.
Conector eléctrico (video)	BNC
Conector óptico	F-SMA
Temperatura de almacenamiento (°C)	-30 a 70
Temperatura de trabajo (°C)	-20 a +60

## Instalación

VIDA300



VIDA150



REPETIDOR

